



# IBS-Алкален концентрат за обезмасляване WAS 10.100



## Описание

Течен, алкален концентрат за обезмасляване на водна основа.

Отлично обезмасляване и почистване в едно.

Съвместим с почти всички повърхности. Идеален за употреба в автоматични машини, инсталации с „наводняване“ на камерата, както и уреди за ръчно почистване със загряване на разтвора.

## Употреба

идеален за употреба в автоматични миешки машини	отлично приложение в спреймиешки инсталации	подходящ за потапяне във вани	ефективен при употреба в ръчни миешки машини

## Подходящ за

- почти всички повърхности: стомана, неръждаема стомана, цветни метали, алуминий, стъкло, керамика, термопластични пластмаси
- за металообработваща индустрия, машиностроене, специализирани сервиси
- сервиси на камиони, селскостопанска и строителна техника, мотори
- доставчици към автомобилостроенето

## Остранява следните замърсявания

- масла и смазки от всякакъв вид, охлаждащи течности, борьол
- засъхнали замърсявания, нагар, смола, консервиращи смазки и восък
- моторни масла, антикорозионни масла, хидравлични масла, мазнини в смазочните продукти
- стружки и прах след шлайф

## Предимства

- икономичен разход – работи при температура на почистване от 40°C
- ефективен дори при упорити замърсявания
- с добавки против корозия, с активни миешки съставки, без образуване на пяна
- не образува петна
- деемулгиращи свойства – подходящ за маслен сепаратор
- екологично съвместим и безопасен за работника

## Начин на употреба

Концентр. 2 - 5%	pH-стойност 13	Енергийна ефективност	Не образува пяна

## Дозировка

- |                                |        |      |
|--------------------------------|--------|------|
| · леко до нормално замърсяване | 2 - 3% | 1:50 |
| · груби и упорити замърсявания | 4 - 5% | 1:20 |

(След почистване изплакнете добре с вода, в противен случай остатъците могат да попречат на доброто лакиране/гальванизирание.) Преди употреба тествайте на незабележимо място.

## Налични разфасовки



## Снимки от практиката

