



IBS-Неутрален концентрат за обезмасляване WAS 10.500



Описание

Течен, неутрален концентрат за обезмасляване на водна основа за премахване на упорити замърсявания. Идеален за употреба в автоматични машини, спрей-инсталации, инсталации с „наводняване“ на камерата, както и уреди за ръчно почистване с нагряване на разтвора. Предпазва от корозия. Разработен за широк спектър от приложения, поради отличната съвместимост с материали. Подходящ за употреба и в ултразвукови вани.

Области на приложение

идеален за употреба в автоматични машини	много подходящ за спрей-инсталации	инсталации с „наводняване“ на камерата, ултразвукови вани	уреди за ръчно почистване със загряване на разтвора

Подходящ за

- повърхности като стомана, неръждаема стомана, цветни метали, алуминий, лакирани повърхности, стъкло, керамика, термопластични пластмаси
- сервиси, поддръжка, ремонтни работилници, термични цехове
- сервиси за тежкотоварни автомобили и строителна техника, ремонт на двигатели
- поддоставчици за автомобилната индустрия

Отстранява следните замърсявания

- всякакви масла и смазочни течности
- смазочно-охлаждащи течности, масла за пробиване и рязане, хидравлични масла
- моторни и антикорозионни масла, естествени смазки, смазочни компоненти
- стружки, прах

Предимства

- подходящ и за чувствителни повърхности
- с антикорозионна защита при концентрат от 5 %
- няма класификация за опасност (безопасен за работното място)
- щадящ материала, енергоспестяващ (при температура на почистване от 45°C)
- не образува пяна – вкл. обезпечяващо действие
- деемулгиращ, подходящ за маслени сепаратори > по-дълго време на експлоатация, доказана съвместимост с маслени сепаратори
- отговаря на изискванията на австрийските норми ÖNORM B 5104, B 5105 и B 5106 за отпадни води
- безопасен за околната среда, безвреден за употреба, без силикати

Начин на употреба

Концентрация 2 - 5%	pH-стойност 9	пести разходи & енергия	вкл. обезпечяващо действие	защита от корозия	няма класификация за опасност

Препоръчително дозиране

- | | | |
|------------------------------|--------|------|
| · леко до средно замърсяване | 2 - 3% | 1:50 |
| · силно замърсяване | 4 - 5% | 1:20 |

Моля, тествайте на незабележимо място преди употреба.

Налични разфасовки



Снимки от практиката



СПЕЦИАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ
ТЕЧНОСТИ WAS

СПЕЦИАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ
ТЕЧНОСТИ

СПРЕЙБОЕ

Допълнителна информация на www.ibs-scheerer.bg/

Продуктinfo_WAS10.500_03.2020_BG