

# WDO 40

Облъчвател за стена или таван – надеждна и ефикасна дезинфекция на въздух и повърхности

UVpro



- за монтаж на стена, таван или висящо надолу
- действия/ облъчване под ъгъл 270°
- с 2 вида лампи- обикновени или топлинни
- наличен в три различни дължини

UVpro серията WDO са модули за надеждна дезинфекция на повърхности и помещения. Тези открити облъчватели могат да се използват само в помещения без присъствие на хора. Препоръчва се монтаж в комбинация с детектор за присъствие на хора и/или сензор за отваряне/затваряне на вратата.

## Технически данни

Име на модел	UVpro WDO					
Спецификация според:	EMV, CE, IP52					
Материал	стомана: WN 1.4301, WN 1.4305, алуминий					
Тип на Модела	UVpro WDO 20	UVpro WDO 30		UVpro WDO 40		
Мощност [W]	21	31		41		
напрежение [mA]	110	145		195		
Работна температура[°C]	-10...+20	+20...+40	-10...+20	+20...+40	-10...+20	+20...+40
подходящи UVpro лампи	UVpro K(T)20-2/-4	UVpro N(T)20-2/-4	UVpro K(T)30-2/-4	UVpro N(T)30-2/-4	UVpro K(T)36-2/-4	UVpro N(T)36-2/-4
UVC-дължина на вълната [ $W_{253,7\text{ nm}}$ ]	7	7,5	11	11,8	16	17
Интензитет на рефлектора при 1 m [ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ]	65	70	95	102	150	160
Размери (Д x Ш x В) [mm]	452 x 40 x 120		637 x 40 x 120		894 x 40 x 120	
Тегло [kg]	~2,5		~3		~3,5	
Ъгъл на действие [°]	~270					
Живот на лампата [h]	12.000 (75 % $\pm$ 5 % изходно напрежение)					
Гаранция на елетктрониката	> 10 години					
Изчислително напрежение [V <sub>ac</sub> ]	220...240 (50...60 Hz)					
кабел [m]	3,5 (неконфекциониран)					

запазваме си правото на технически промени

# WDO 40

Облъчвател за стена или таван - надеждна и ефикасна дезинфекция на въздух и повърхности

