


ULTRATECNO MR-300

ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ С ВИСОКА МОЩНОСТ



- Нагревател от неръждаема стомана
- Ръчно пълнене на вода с регулатор на дебита
- Тепло- и шумоизолация на резервоара и капака, с периметрално уплътнение
- Индуктивен сензор за ниво на водата за защита от работа на сухо
- Система за въздушно барботиране за подобряване на ефективността на изплакването

ПОЛЕЗНИ РАЗМЕРИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Цялостна конструкция от неръждаема стомана	Опора за кош над нивото на водата
	Регулируеми крака	Преден контролен панел и превключватели
	Наклонена основа на ваната	Заден достъп до регулиращи вентили
	Повдигнат ръб по периферията на ваната	Интегриран електрически шкаф в задната част

Външни размери с отворен капак	1005 x 976 x 1633 mm
Максимален размер на детайл	500 x 300 x 450 mm
Максимално статично натоварване	200 kg
Вътрешни размери на коша	604 x 404 x 526 mm
Размери на резервоара	665 x 481 x 683 mm
Обем на пълнене мин-макс	203 l

Вентил за пълнене	1/2"
Дренажен вентил	1 1/4"
Преливен вентил	1 1/4"
Сензор за ниво на водата	Индукативен

Отоплителна мощност	7,5 kW
Температурен диапазон	От стайна температура до 80°C
Дебелина на топло- и шумоизолацията	50 mm
Изолиран капак на резервоара	Ръчен, 30 mm, с периметрално уплътнение

Свързана мощност	10,5 kW
Ток при 400/230 V (3P+N+E), 50 Hz	16,3 A
Свързващ кабел	Гумен кабел 5 m със щепсел 16A

Материали	Рама и резервоар – AISI 304 Плоча и вентили – AISI 316L Нагревателен елемент – 254SMO
Стандрти	EMC 2014/30/EU LVD 2014/35/EU + EN61439-2

Цифров контролен панел	Многоезичен контролен панел със 4" цветен сензорен дисплей, Лесно управление с регулируемо време на обработка и температура, 3 програмируеми предварителни настройки, Температурен лимит, 7-дневен таймер, Защита от работа на сухо
-------------------------------	---

Документация	Инструкции за работа СЕ декларация за съответствие Електрически схеми Списък с резервни части Инструкции за поддръжка и обслужване
---------------------	--